

ESSMANN® Aufsetzkränze für Bitumen-Anschluss



Produktbeschreibung

ESSMANN® Aufsetzkranz-Ausführungen für Bitumen-Anschluss



Der **ESSMANN Aufsetzkranz** aus Hart-PVC für Bitumen-Dachbahn-Anschlüsse wird in 15 cm, 30 cm und 45 cm Bauhöhe gefertigt. Der Einbau erfolgt direkt auf der tragenden Unterkonstruktion.

Der ESSMANN Aufsetzkranz ist wärmegeklämt und mit allen Anschlussstücken versehen, die eine schnelle und problemlose Montage von Öffnungsaggregaten und Lichtkuppeln ermöglichen.

Der **ESSMANN Sicherheitsrahmen** besteht aus einem umlaufenden, aluverstärkten und eckverschweißtem Hart-PVC-Profil, das die am Aufsetzkranz hochgeführte Dachabdichtung 10 cm überdeckt.

Die Befestigungsscharniere für die Lichtkuppel sind auf dem Sicherheitsrahmen werkseitig komplett vormontiert.

ESSMANN Aufsetzkranz-Ausführungen in 15 cm, 30 cm und 45 cm Bauhöhe, aus Hart-PVC, wärmegeklämt, bieten eine sichere Anschlussmöglichkeit. Die Bitumen-Dachbahnen werden am Aufsetzkranz hochgeführt und außerhalb der wasserführenden Dachebene angeschlossen. Der ESSMANN Sicherheitsrahmen schützt den gesamten Dachanschlussbereich gegen Witterungseinflüsse.

